

多导睡眠监测仪参数（2台）

- 1、通道数≥12 通道
- 2、包括压力、压力式气流、麦克风鼾声、RIP 胸腹部运动、血氧饱和度 SpO₂、脉率、脉搏波、体动、体位、呼吸频率、事件标记、电池电量等参数。
- 3、主机具 OLED 显示屏，可实时显示电池电量、血氧饱和度、脉率等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记。
- 4、主机采用内置锂电池供电，且配备常规 Type C 接口，即可连接血氧指套又可为主机充电。
- 5、主机内置压力式气流传感器，容易连接且不易损坏。
- 6、可连接任意品牌呼吸机进行全自动压力滴定功能，并在报告中显示压力值，同时还可分析患者呼吸频率 BF 相关数据，供临床数据分析。
- 7、主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。
- 8、主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作 24 小时以上，并可重复使用，降低传统干电池的日常损耗及环境污染。
- 9、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。
- 10、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。
- 11、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠相关事件分析。
- 12、支持国际通用的 EDF 格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。
- 13、配 1 套脑电设备。