

## 泌尿外科可视穿刺经皮肾镜参数

- 1、适用范围：肾盂结石、肾小盏结石、肾盏憩室结石、特殊病例非常规区域可视穿刺、碎石
- 2、穿刺导引针一体化设计：无需接三通、不需要组装
- 3、穿刺导引针本身具有三通道：光纤通道、注水通道、激光器械通道
- 4、激光加载：可容纳 200-500um 激光
- 5、穿刺导引针最大外径规格： $\leq 6\text{Fr}$
- 6、穿刺导引针具有弯曲角度 $\geq 15$ 度
- 7、穿刺导引针的工作长度 $\geq 151\text{mm}$
- 8、光纤输尿管肾镜的工作长度 $\geq 850\text{mm}$
- 9、光纤输尿管肾镜的插入部工作外径 0.8mm
- 10、光纤输尿管镜的视场角 $\geq 80^\circ$
- 11、光纤输尿管镜的视向角  $0^\circ$
- 12、观察景深范围 3mm-100mm
- 13、光纤输尿管镜的清晰度 10000 像素
- 14、正常工作环境：环境温度  $10^\circ\text{C}-40^\circ\text{C}$  环境湿度 30%-85%，大气压力 700hpa-1060hpa
- 15、灭菌方式：环氧乙烷灭菌/低温等离子灭菌
- 16、系统操作便捷，使用方便，人性化设计，直接碎石无需扩张
- 17、可终身免费升级配套后续穿刺系统。
- 18、软硬件兼容性：可兼容市面上主流摄像系统及光源