

神经外科中心有创心电监护仪

模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数至少 5 个。
监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口，保证模块通讯速率及稳定性

15.6 英寸彩色电容触摸屏，高分辨率 1920×1080 像素，10 通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

采用无风扇设计

可内置高能锂电池，供电时间≥2.5 小时

基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5 英寸，内置锂电池供电≥4 小时，无风扇设计

支持房颤等心律失常分析

支持 RR 呼吸率测量，测量范围：1~200rpm

无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

NIBP 成人病人类型收缩压测量：45-250mmHg

血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

提供灌注指数（PI）的监测

配置指套式血氧探头，可消毒

配置指套式血氧探头，可清洁与消毒

支持升级主流、旁流、微流 EtCO₂ 监测模块，水槽要求易用快速更换

支持升级麻醉深度 BIS，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度单机连接或单独使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能

具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

支持 800 条以上事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

具备 48 小时全息波形的存储与回顾功能

产品通过国家 III 类注册，CE MDD 认证