

输血科全自动血栓弹力图仪参数

- 1、仪器自动完成样本和试剂扫码、反应杯装载、样本加样、试剂加样、混匀、样本孵育、样本检测、报告输出等全过程，无需人工干预。
- 2、进样量：一次性上样 ≥ 30 个，轨道式进样，支持连续不间断进样。
- 3、反应杯：单次装载反应杯 ≥ 40 个，支持在线不停机随时添加反应杯。
- 4、检测速度： ≥ 40 测试/小时。
- 5、具有 AA+ADP、AA、ADP 三种检测试剂，可满足单抗、双抗，不同的检测需求，试剂在医院储存有效期不低于半年，否则随时更换。支持常温运输，试剂规格不小于 2 种可选。
- 6、具有原厂高水平、低水平的专用质控品，试剂在医院储存有效期不低于半年，否则随时更换。
- 7、仪器内置条码扫描器，支持条码旋转扫描试剂和样本信息，无需人工操作。
- 8、报告参数：提供 R、K、Angle、MA、ACT、CI、LY30、EPL 等 ≥ 30 种参数。
- 9、整机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。支持加样针堵针、空吸和液面检测，确保检测结果准确。
- 10、系统软件：支持样本曲线及参数同屏叠加显示，试剂和反应杯存量查看，试剂和反应杯数量查看，测试通道状态及测试项目查看，自定义设置自动开机时间、自定义按照时间或项目停止测试，检测结果自动判读。